

- Certyfikat UL Listed
- CRI 90+
- 2-krokowa elipsa MacAdama, pojedyncze binowanie
- Uszczelniona taśma LED z funkcją łatwego wpinania i wypinania w dedykowanych profilach (system „KLIK”)
- Błyskawiczny i czysty serwis uszczelnionej taśmy LED, bez narzędzi i kleju
- Pewny montaż



## Specyfikacja techniczna

### Przeznaczenie produktu

- przeznaczona do budowy opraw funkcjonujących w otoczeniu o podwyższonej wilgotności

### Montaż

- za pomocą rękawa silikonowego wyposażonego w system „KLIK”

### Dodatkowe informacje

- prawidłowe funkcjonowanie systemu „KLIK” zapewnia współpraca taśm LED uszczelnionych specjalnie zaprojektowanym rękawem silikonowym z dedykowanymi profilami aluminiowymi


| Model          | Typ LED      | Napięcie zasilania | Moc      | Barwa światła | Strumień świetlny | Ilość LED  | Maks. długość zasilania | Kąt rozsyłu | Szerokość LED |
|----------------|--------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 8KWPK22127512V | Epistar 2835 | 12 V               | 14.4 W/m | 2200 K        | 866 lm/m          | 120 szt./m | 5 m                     | 120 °       | 10 mm         |
| 8KWPK25127512V | Epistar 2835 | 12 V               | 14.4 W/m | 2500 K        | 879 lm/m          | 120 szt./m | 5 m                     | 120 °       | 10 mm         |
| 8KWPK27127512V | Epistar 2835 | 12 V               | 14.4 W/m | 2700 K        | 1039 lm/m         | 120 szt./m | 5 m                     | 120 °       | 10 mm         |
| 8KWPK30127512V | Epistar 2835 | 12 V               | 14.4 W/m | 3000 K        | 1055 lm/m         | 120 szt./m | 5 m                     | 120 °       | 10 mm         |
| 8KWPK35127512V | Epistar 2835 | 12 V               | 14.4 W/m | 3500 K        | 1160 lm/m         | 120 szt./m | 5 m                     | 120 °       | 10 mm         |
| 8KWPK40127512V | Epistar 2835 | 12 V               | 14.4 W/m | 4000 K        | 1270 lm/m         | 120 szt./m | 5 m                     | 120 °       | 10 mm         |
| 8KWPK50127512V | Epistar 2835 | 12 V               | 14.4 W/m | 5000 K        | 1068 lm/m         | 120 szt./m | 5 m                     | 120 °       | 10 mm         |




**PROFILE POWIĄZANE**



Profil REGULOR  
Ref: B468+43



Profil PULA  
Ref: 18035



Profil WERKIN  
Ref: 18025



Profil PDS-4-  
PLUS  
Ref: C1263