

ACCO-USB-CZ

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH

Czytnik kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ to urządzenie współpracujące z transponderami pasywnymi 125 kHz (karty, breloki, pastylki itp.). Przeznaczony jest do pracy z konwerterem **ACCO-USB**, umożliwiając administratorowi systemu kontroli dostępu **ACCO** łatwe dodawanie użytkowników transponderów bezpośrednio na stanowisku pracy. Czytnik wyposażony jest w sygnalizację dźwiękową oraz wizualizację stanu pracy dwukolorową diodą LED.

- obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz
- ułatwienie pracy administratora systemu: możliwość dodawania kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz użytkownikom systemu **ACCO** bez odchodzenia od komputera
- dwukolorowa dioda LED informująca o stanie czytnika
- sygnalizacja dźwiękowa
- wtyk RJ-45 do podłączenia do konwertera **ACCO-USB**



DANE TECHNICZNE

Masa	186 g
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	120 x 80 x 29 mm
Zakres temperatur pracy	-20...+55 °C
Maksymalny pobór prądu	50 mA



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.